



HUSQVARNA TRIMMER 122C

Artikelnummer: 966779701

~~€229,00~~ €211,83

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 122C is een lichtgewicht trimmer met een laag geluidsniveau voor particulier gebruik en eenvoudig in gebruik onder ander door functies zoals Smart Start® ®.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment maximaal (Nm)	0,8
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	1,1
Stationair bovengrens (t/pm)	3300
Toeren stationair (t/pm)	2900
Toeren uitgangsas max (t/pm)	10000
Uitgangsvermogen (Kw)	0,6

Afmetingen en gewichten

Buisdiameter (mm)	25,4
Buislengte (mm)	1381
Gewicht kaal (kg)	4,4

Algemeen

GTIN-13/EAN	7391883709733
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000014

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	230,89
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1528
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,55
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,37
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,87
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,02
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,46
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1528

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	88
Geluidsdruk LWA (dBA)	104
Geluidsniveau (dBA)	102

Maaien

Maaibreedte (cm)	43
Motor	
Aangrijptoeental (t/pm)	4200
Benzine verbruik (g/kWh)	630
Benzinetank inhoud (L)	0,36
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,36
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	MHVXS.0224EB
Motor platform	LHVXS.0224EB
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Smeermiddelen	
Soort Smeermiddel	Mineraal vet
Toebehoren	
Handvat type	Beugel
OEM Trimmerkop	R25
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Trillingen	
Dagelijkse trillingen (m/s ²)	5
Dagelijkste trillingen (A8)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	3,6
Eq. trilniveau links (m/s ²)	5
Eq. trilniveau rechts (m/s ²)	3,6
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	5
Trillingen tijdsfactor (h)	4
Meer	
Afmetingen	1510 × 240 × 375 mm