



HUSQVARNA KETTINGZAAG 365 X-TORQ

Artikelnummer: 966428318

~~€999,00~~ **€924,08**

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 365 is een zaag voor typisch professioneel gebruik. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers die werken in zeer zware omstandigheden. Het lage gewicht en hoge vermogen zijn gecombineerd met een robuuste motor, wat deze zaag uitzonderlijk veelzijdig maakt en geschikt voor een breed scala van toepassingen. De X-Torq motor zorgt ervoor dat de zaag milieuvriendelijker is doordat deze een veel lager emissieniveau heeft en minder brandstof verbruikt.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6600
Draaimoment. max. (Nm)	3,8
Maximale snelheid (t/pm)	10200
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	3,6

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	9,118
Gewicht kaal (kg)	6,4
Maat (mm)	1,5
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39188E+12
Product Model ID	A00001340

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	275,96
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	855
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	58,56
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	1,57
Emissies CO ₂ (g/kWh)	825
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	747

Geluid

Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	110
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	3600
Benzine verbruik (g/kWh)	426
Benzinetank inhoud (L)	0,77
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	1,5
Carburateur	Zama
Cilinder diameter (mm)	50
Cilinder slag (mm)	36
Maximale motor tpm (t/pm)	13300
Motor platform	MHVXS.0715AJ
Racing snelheid min (t/pm)	12000
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2225
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	20
Olie pomp cap. min (ml/min)	4
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,4
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Toebehoren	

Cert. voor kettingtype EU	C85, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	22,7
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H42
Type luchtfilter	Nylon 44 μ
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	40
Trillingen	
Dag. trillingen (m/s ²)	8
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	8
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	5,7
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	43,5 × 24,5 × 31,9 mm