



HUSQVARNA KETTINGZAAG 435

Artikelnummer: 970559735

€499,00 €461,58

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 435 is designed for the landowner who prefer a lightweight and efficient all-round petrol chainsaw that's exceptionally easy to start and manoeuvre. Delivers versatile cutting capacity in a low-weight package, equipped with an array of features for smooth starting and handling: Flip-up tank caps, fuel pump, and auto-return stop switch. The fuel-efficient X-Torq® engine ensures low emission levels. The "e" version adds tool-less chain tensioner and Smart Start® for even easier handling.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6300
Draaimoment. max. (Nm)	2
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	5,607
Gewicht kaal (kg)	4,2
Maat (mm)	1,3

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001312

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	355,73
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	35,54
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,73
Emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	312,48
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	35,54
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,73
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	813

Geluid

Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112

Motor

Aangrijptoeental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	652
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	1,08
Carburateur	Zama C1T-EL41A
Cilinder diameter (mm)	41
Cilinder slag (mm)	31
Maximale motor tpm (t/pm)	13000
Motor familie	MHVXS.0414AC
Motor platform	MHVXS.0414AC
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2012
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,25
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Toebehoren	

Cert. voor kettingtype EU	H30, SP33G, 95VPX
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H30
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Trillingen	
Dag. trillingen (m/s ²)	4,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,8
Trillingen links (m/s ²)	2,5
Trillingen rechts (m/s ²)	3,2
Meer	
Afmetingen	38,7 × 20,7 × 28,2 mm