



HUSQVARNA KETTINGZAAG 550 XP® MARK II

Artikelnummer: 967690835

~~€1.099,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€1.099,00. €989,10 Huidige prijs is: €989,10.

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtig, duurzaam en gemakkelijk te manoeuvreren, 50cc kettingzaag met uitstekende prestaties en zaagcapaciteit. Geschikt om kleine en middelgrote bomen te vellen, te ledigen en te stampen, evenals voor uitdagende boomverzorging. Het afgeslankte ontwerp en tal van innovatieve functies zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en comfortabele bediening.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

| | |
|---|-----|
| Dag. trillingen (m/s ²) | 4,9 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s ²) | 4,9 |
| Eq. trilniveau voor (m/s ²) | 3,3 |

Toebehoren

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cert. voor kettingtype EU | H21, H25, S35G, SP33G |
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch |
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33" |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3, 1,5 |
| Handvat type | Standaard |
| Kettingsnelheid max (m/s) | 19,6 |
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325" |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
| Type ketting | SP33G |
| Type tandwiel | Rim 7 |
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt |
| Type zwaardmontage | HSM |
| Zaagblad lengte (cm) | 38 |
| Zaagblad lengte (inch) | 15 |
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50 |
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33 |

Smeermiddelen

| | |
|----------------------|--|
| Olie pomp type | Instelbare doorvoer |
| Olie tank volume (l) | 0,32 |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |

Overig

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd | Ja |
| Elektroden afstand (mm) | 0,5 |
| Integration test value | MPIM Included Script |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/18/2514 |

Motor

| | |
|--|--------------|
| Aangrijptoeental max (t/pm) | 6000 |
| Aangrijptoeental (t/pm) | 3900 |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 432 |
| Benzinetank inhoud (L) | 0,53 |
| Bougie | NGK CMR6H |
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,3 |
| Cilinder diameter (mm) | 43 |
| Cilinder slag (mm) | 34,5 |
| Motor platform | NHVXS.0505AJ |
| Racing snelheid min (t/pm) | 13000 |
| Geluid | |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 107 |
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 117 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 115 |
| Emissies | |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 227,28 |
| Emissie uitstoot CO₂ (g/kWh) | 813 |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 56,33 |
| Emissie uitstoot NO_x (g/kWh) | 3,92 |
| Emissies CO₂ (g/kWh) | 812 |
| Uitlaatgassen CO₂ (g/kWh) | 813 |
| Algemeen | |
| GTIN-13/EAN | 7,39174E+12 |
| Product Model ID | A00000842 |
| Afmetingen en gewichten | |
| Artikel brutogewicht (kg) | 7,501 |
| Gewicht kaal (kg) | 5,3 |
| Maat (mm) | 1,3 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 280 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 333 |
| Verpakkingslengte (mm) | 495 |
| Aandrijving | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Aandrijving | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7800 |
| Draaimoment. max. (Nm) | 3,15 |
| Maximale snelheid (t/pm) | 10200 |
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3900 |
| Toeren stationair (t/pm) | 2800 |
| Uitgangsvermogen (Kw) | 3 |
| Wielen | |
| Spikes | Mounted |
| Meer | |
| Afmetingen | 44 × 22 × 28 mm |