



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 550 XP® MARK II

Artikelnummer: 967690835

~~€1.099,00~~ **€1.016,58**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtig, duurzaam en gemakkelijk te manoeuvreren, 50cc kettingzaag met uitstekende prestaties en zaagcapaciteit. Geschikt om kleine en middelgrote bomen te vellen, te ledigen en te stampen, evenals voor uitdagende boomverzorging. Het afgeslankte ontwerp en tal van innovatieve functies zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en comfortabele bediening.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7800
Draaimoment. max. (Nm)	3,15
Maximale snelheid (t/pm)	10200
Stationair bovengrens (t/pm)	3900
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3

### Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	7,501
Gewicht kaal (kg)	5,3
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000842

### Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	227,28
Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	56,33
Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh)	3,92
Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	812
Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)	813

### Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	107
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	117
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	115

### Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	3900
Benzine verbruik (g/kWh)	432
Benzinetank inhoud (L)	0,53
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,3
Cilinder diameter (mm)	43
Cilinder slag (mm)	34,5
Motor platform	NHVXS.0505AJ
Racing snelheid min (t/pm)	13000
<b>Overig</b>	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/18/2514
<b>Smeermiddelen</b>	
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,32
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
<b>Toebehoren</b>	
Cert. voor kettingtype EU	H21, H25, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3, 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	19,6
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP33G
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33
<b>Trillingen</b>	

Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	4,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	3,3
<b>Wielen</b>	
<b>Spikes</b>	Mounted
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	44 × 22 × 28 mm