



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 555

Artikelnummer: 970501215

€1.099,00 ~~€1.016,58~~

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 555 is ontwikkeld voor veeleisend werk door aannemers en landeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend ontwerp en zit boordevol brute kracht voor een efficiënte werking. Onze unieke X-Torq®-motortechnologie levert meer vermogen waar u het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatemissie.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6100
Draaimoment. max. (Nm)	3,51
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3,1

### Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	7,973
Gewicht kaal (kg)	5,9
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001111

### Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	232,24
Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh)	819
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	54,38
Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh)	2,94
Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	834
Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)	819

### Geluid

Geluidsdrukiv. gebr. (dBA)	106
Geluidsdrukiv. niveau LWA (dBA)	118
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	116

### Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	4000
Benzine verbruik (g/kWh)	438
Benzinetank inhoud (L)	0,65
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,35
Cilinder diameter (mm)	46
Cilinder slag (mm)	36
Motor platform	MHVXS.0605AD
Racing snelheid min (t/pm)	12000
<b>Overig</b>	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2234
<b>Smeermiddelen</b>	
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,33
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
<b>Toebehoren</b>	
Cert. voor kettingtype EU	C85, H25, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20, 24 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33", 3/8" 11T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	21,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	S35G
Type luchtfilter	Mesh 25µm
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	60
Zaagbladlengte - min (cm)	33
<b>Trillingen</b>	

Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	5
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	3,2
<b>Wielen</b>	
<b>Spikes</b>	Mounted
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	46,3 × 22,5 × 28 mm