



HUSQVARNA KETTINGZAAG 562 XP® G

Artikelnummer: 970502238

~~€1.379,00~~ **€1.275,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 562 XP® is ontwikkeld voor professionele houthakkers, boomverzorgers en ervaren landeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend ontwerp en zit boordevol innovatieve oplossingen voor een efficiënte, gemakkelijke bediening met een groot luchtfilter en de mogelijkheid om 28"-zaagbladen te monteren. Onze unieke X-Torq®-motortechnologie levert meer vermogen waar u het nodig hebt, tot 20 % minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatemissie.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	8100
Draaimoment. max. (Nm)	3,65
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3,5

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	8,863
Gewicht kaal (kg)	6,3
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001118

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	282,77
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	777
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	59,1
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,91
Emissies CO ₂ (g/kWh)	763
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	777

Geluid

Geluidsdruk. gebr. (dBA)	106
Geluidsdruk. niveau LWA (dBA)	118
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	116

Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	494
Benzinetank inhoud (L)	0,65
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,74
Cilinder diameter (mm)	46
Cilinder slag (mm)	36
Motor platform	MHVXS.0605AE
Racing snelheid min (t/pm)	12000
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2259
Smeermiddelen	
Olie tank volume (l)	0,33
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Toebehoren	
Cert. voor kettingtype EU	C85, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Verhit
Kettingsnelheid max (m/s)	21,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Mesh 64µm
Type zwaard (lang)	Vervangbaar tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	38
Trillingen	

Dag. trillingen (m/s ²)	5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,2
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 23 × 28 mm