



HUSQVARNA KETTINGZAAG 562 XP®

Artikelnummer: 970502038

~~€1.199,00~~ **€1.109,08**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 562 XP® is developed for professional loggers, tree care workers and skilled land owners. The saw has a ground breaking design and is loaded with innovative solutions for efficient, convenient operation with large air filter and the ability to fit 28" bars. Our unique X-Torq® engine technology provide more power where you need it, up to 20% less fuel consumption and 75% less exhaust emission.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	8100
Draaimoment. max. (Nm)	3,65
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3,5

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	8,643
Gewicht kaal (kg)	6,1
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001118

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	282,77
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	777
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	59,1
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,91
Emissies CO ₂ (g/kWh)	763
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	777

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	106
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	118
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	116

Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	494
Benzinetank inhoud (L)	0,65
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,74
Cilinder diameter (mm)	46
Cilinder slag (mm)	36
Motor platform	MHVXS.0605AE
Racing snelheid min (t/pm)	12000
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2259
Smeermiddelen	
Olie tank volume (l)	0,33
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Toebehoren	
Cert. voor kettingtype EU	C85, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	21,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type zwaard (lang)	Vervangbaar tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	38
Trillingen	

Dag. trillingen (m/s ²)	5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,2
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 23 × 28 mm