



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 585

Artikelnummer: 970493024

€1.599,00 ~~€1.479,08~~

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Ervaar de robuustheid van ons nieuwe assortiment 90cc-benzinekettingzagen! Husqvarna 585 is ontwikkeld voor bosbouw- en boomverzorgers die op zoek zijn naar een robuuste en duurzame kettingzaag die gemakkelijk te manoeuvreren en te onderhouden is, zelfs onder zware omstandigheden. Deze kettingzaag combineert beproefde technologie met modern design en prestaties. De krachtige X-Torq-motor in combinatie met de X-Cut C85/C83-kettingen levert een uitstekend zaagvermogen. Uitgerust met X-Tough™ bar, verkrijgbaar van 20" tot 36".

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7800
Draaimoment. max. (Nm)	5,3
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	4300
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	5,1

### Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	9,32
Gewicht kaal (kg)	7,5
Verpakkingsbreedte (mm)	446
Verpakkingshoogte (mm)	342
Verpakkingslengte (mm)	572

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00000901

### Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	285,17
Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh)	792
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	55,07
Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh)	2,06
Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	857
Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)	792

### Geluid

Geluidsdruk. gebr. (dBA)	112
Geluidsdruk. niveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118

### Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	4500
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	450
Benzinetank inhoud (L)	0,86
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	2,27
Cilinder diameter (mm)	53
Cilinder slag (mm)	39
Motor platform	NHVXS.0865AA
Racing snelheid min (t/pm)	11500
<b>Overig</b>	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/21/2553
<b>Smeermiddelen</b>	
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,42
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
<b>Toebehoren</b>	
Cert. voor kettingtype EU	C85, H57, H64, S85
Cert. zaagblad lengte EU	18, 20, 24, 28, 30, 32, 36 inch
Cert. zaagbladneus EU	.404" R 1.33", .404" R 1.65", 3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5, 1,6
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	23
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Vilt HD
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Vervangbaar tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	60
Zaagblad lengte (inch)	24
Zaagbladlengte - max (cm)	90
Zaagbladlengte - min (cm)	45
<b>Trillingen</b>	

Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	6,6
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	5,3
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	6,6
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 25,5 × 33 mm