

## HUSQVARNA BLADBLAZER 345BT

Artikelnummer: 970466903

€419,00 €387,58

---



### PRODUCT BESCHRIJVING

Hoge blaaskracht en een belastingverlagend Comfort Harnas maken het vrijmaken van uw land snel en eenvoudig. Beweeg intuïtief en bedien naadloos dankzij Cruise Control op een aan de bovenkant gemonteerde verstelbare handgreep. Alles, van de gemakkelijke start van de Air Purge tot het langdurige tankvolume tot het rechte mondstuk, is gemaakt om het harde werk buiten de tuin te verlichten. Met zulke ergonomische uitmuntendheid op uw rug en eerste klas prestaties in uw hand, geeft deze compacte benzine-rugzakblazer maximale productiviteit met minimale belasting.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Draaimoment. max. bij (t/pm)	5000
Draaimoment. max. (Nm)	2
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7000
Stationair bovengrens	3080 t/pm
Toeren stationair (t/pm)	2520
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6

### Afmetingen en gewichten

Buisdiameter (mm)	59
Buislengte (mm)	1244
Gewicht kaal (kg)	9,96
Verpakkingsbreedte (mm)	365
Verpakkingshoogte (mm)	465
Verpakkingslengte (mm)	495

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
Product Model ID	A00001422

### Blazen

Blaas kracht (N)	22
Luchtsnelheid (m/s)	120,7
Luchtstr. behuizing (m <sup>3</sup> /min)	21,6
Luchtstroom in buis (m <sup>3</sup> /min)	12,8

### Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	125,76
Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1329,99
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	45,78
Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh)	1,11
Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1211
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	247
Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1211
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	45,02
Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh)	1,71

**Geluid**

Geluidsdruk (15m) (dBA)	78
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	110
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	113
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	110

**Motor**

Benzine verbruik (g/kWh)	466
Benzinetank inhoud (L)	1,26
Bougie	NGK BPM7A
Cilinder diameter (mm)	44
Cilinder slag (mm)	34
Motor familie	*PWES.0525BI
Motor platform	*PWES.0525BI

**Overig**

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65

**Smeermiddelen**

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
------------------	--

**Toebehoren**

OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Vacuum Kit	Nee

**Trillingen**

Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )	6,1
Eq. trilniveau greep (m/s <sup>2</sup> )	6,1

**Meer**

Afmetingen	350 × 450 × 460 mm
------------	--------------------