



HUSQVARNA KETTINGZAAG 450

Artikelnummer: 970559335

~~€779,00~~ €720,58

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 450 is a superb petrol chainsaw for the landowner who seek a powerful all-round saw with professional qualities, that's also very easy to start and manoeuvre. Delivers versatile cutting capacity in a low-weight package with an array of features ensuring smooth work: Flip-up tank caps, fuel pump, and auto-return stop switch. The fuel-efficient X-Torq® engine ensures low emission levels. The "e" version adds tool-less chain tensioner and Smart Start® for even easier handling.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

| | |
|------------------------------|---------|
| Aandrijving | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7200 |
| Draaimoment. max. (Nm) | 2,6 |
| Maximale snelheid (t/pm) | 9000 |
| Toeren stationair (t/pm) | 2700 |
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,4 |

Afmetingen en gewichten

| | |
|---------------------------|------|
| Artikel brutogewicht (kg) | 6,82 |
| Gewicht kaal (kg) | 4,9 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 340 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 250 |
| Verpakkingslengte (mm) | 470 |

Algemeen

| | |
|------------------|-------------|
| GTIN-13/EAN | 7,39293E+12 |
| Product Model ID | A00001292 |

Emissies

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 437,75 |
| Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh) | 742 |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 52,16 |
| Emissie uitstoot NO _x (g/kWh) | 0,72 |
| Emissies CO ₂ (g/kWh) | 791 |
| Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh) | 742 |

Geluid

| | |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) | 104 |
| Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) | 115 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 113 |

Motor

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4300 |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 504 |
| Benzinetank inhoud (L) | 0,45 |
| Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,15 |
| Carburateur | Zama C1M-EL37B |
| Cilinder diameter (mm) | 44 |
| Cilinder slag (mm) | 33 |
| Motor platform | MHVXS.0505AH |
| Overig | |
| CE gecertificeerd | Ja |
| Elektroden afstand (mm) | 0,5 |
| Integration test value | MPIM Included Script |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 404/07/1206 |
| Smeermiddelen | |
| Olie pomp cap. max (ml/min) | 13 |
| Olie pomp cap. min (ml/min) | 13 |
| Olie pomp type | Vastgestelde doorvoer |
| Olie tank volume (l) | 0,26 |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Toebehoren | |
| Cert. voor kettingtype EU | H25, H30, S35G, SP33G |
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch |
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3, 1,5 |
| Handvat type | Standaard |
| Kettingsnelheid max (m/s) | 17,3 |
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325" |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
| Type ketting | SP33G |
| Type tandwiel | Spur 7 |
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt |
| Type zwaardmontage | HSM |
| Zaagblad lengte (cm) | 38 |
| Zaagblad lengte (inch) | 15 |
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50 |
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33 |
| Trillingen | |

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Dag. trillingen (m/s ²) | 4,9 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s ²) | 4,9 |
| Eq. trilniveau voor (m/s ²) | 3,1 |
| Trillingen links (m/s ²) | 1,9 |
| Trillingen rechts (m/s ²) | 2,6 |
| Meer | |
| Afmetingen | 40,7 × 22,6 × 29,2 mm |