



## HUSQVARNA GAZONMAAIER KLIPPO LB 548S E

Artikelnummer: 970482102

~~€1.249,00~~ €1.155,33

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

KLIPPO LB 548S e, een compacte en toegewijde BioClip® maaier met voorwielaandrijving voor commercieel gebruik. Het standaard maaidek van 48 cm maakt het een perfecte oplossing voor complexe en smalle gebieden of als aanvullend trimgereedschap voor zit- of robotmaaiers. Het model is gebouwd op het zeer gerespecteerde KLIPPO-platform, bekend om zijn uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met hoogwaardige en gemakkelijk te starten Honda GCV-motoren, gietaluminium maaidekken en een ergonomisch aan de zijkant verstelbaar en effectief anti-vibratiehandgreepsysteem, waardoor het model voldoet aan A(8) EN836. KLIPPO LB 500-serie, commerciële modellen met uitstekende prestaties en duurzaamheid voor een langdurige relatie.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 4,8

### Toebehoren

Besturingscontrole Lever

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 800

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Nee

Type duwboom Trillingsdempend

Type luchtfilter Papier

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Ja

### Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,55

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 10 W-30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 462

Benzinetank inhoud (L) 0,9

Bougie NGK BPR5ES

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) GCV170 S4-HV-SD

Motor merk Honda

Type motor GCVX-170

### Maaien

<b>BioClip® kit</b>	Niet verkrijgbaar
<b>BioClip® plug</b>	Niet inbegrepen
<b>Deflector</b>	Nee
<b>Maai breedte (cm)</b>	48
<b>Maai hoogte max. (mm)</b>	60
<b>Maai hoogte min. (mm)</b>	30
<b>Maai hoogten</b>	6
<b>Maai hoogten instelling</b>	Centraal, "spring assisted"
<b>Maaimethodes</b>	BioClip(r)
<b>Materiaal maaidek</b>	Aluminium
<b>Messen type</b>	Mulchmes
<b>Messenstop</b>	Nee
<b>Opvangbak</b>	Nee
<b>Geluid</b>	
<b>Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)</b>	78
<b>Geluidsdruk niveau LWA (dBA)</b>	91
<b>Geluidsniveau. gemeten (dBA)</b>	90
<b>Emissies</b>	
<b>Emissie uitstoot CO (g/kWh)</b>	202
<b>Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)</b>	862
<b>Algemeen</b>	
<b>GTIN-13/EAN</b>	7392930000000
<b>HUS Tuin Serie</b>	500-serie
<b>Product Model ID</b>	A00001557
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
<b>Artikel brutogewicht (kg)</b>	37,5
<b>Gewicht (kg)</b>	34,5
<b>Verpakkings breedte (mm)</b>	527
<b>Verpakkings hoogte (mm)</b>	479
<b>Verpakkings lengte (mm)</b>	854
<b>Verpakkings volume (dm3)</b>	215,58
<b>Aandrijving</b>	

<b>Aandrijfsysteem</b>	Zelfaangedreven, een snelheid
<b>Aandrijving</b>	Benzine
<b>Krachtbron</b>	Benzine
<b>Netto vermogen (kW)</b>	3,3
<b>Netto vermogen (t/pm)</b>	2900
<b>Snelheid. min (km/h)</b>	4,5
<b>Snelheidsregeling</b>	Enkele snelheid
<b>Transmissie fabrikant</b>	BiCiDi
<b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>	3,3
<b>Vermogen (W)</b>	3300
<b>Versnelling, type</b>	Worm gear/Manual
<b>Wielen</b>	
<b>Kogelgelagerde wielen</b>	Nee
<b>Materiaal velgen</b>	Staal
<b>Wielbasis (cm)</b>	52
<b>Wiellager, achter</b>	Ja
<b>Wiellager, voor</b>	Ja
<b>Wielmaat. Achterzijde (mm)</b>	203
<b>Wielmaat. Voorzijde (mm)</b>	203
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	1120 × 515 × 1100 mm