



## HUSQVARNA RIDER P 520DX (EXCL. MAAIDEK) (KUBOTA DIESEL MOTOR)

Artikelnummer: 967985201

€22.999,00 €21.274,08

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Frontmaaier met dieselmotor biedt ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de bestuurder perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een

geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P<sup>2</sup>520DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Diesel
Max snelheid achter (km/h)	13,5
Max snelheid vooruit (km/h)	17,5
Netto vermogen (kW)	14,5
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	350
Transmissie fabrikant achter	Kanzaki
Transmissie fabrikant voor	Kanzaki
Transmissie model achter	KTM 23SA
Transmissie model voor	KTM 23LA
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	14,5

### Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm)	113,2
Hoogte machine (cm)	133
Hoogte machine ROPS op (cm)	203,3
Lengte machine (cm)	207,8

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930295308
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001650
Wisselstroomdynamo (A)	40

### Banden

Bandenfabrikant	Kenda
Bandenmaat achter	20×8-10
Bandenmaat voor	20×8-10
Bandenspanning achter (bar)	1,5
Bandenspanning voor (bar)	1,5

**Emissies**

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) 1047

**Geluid**

Geluidsdruk gebruiker (dBA) 88

Geluidsdruk LWA (dBA) 105

Geluidsniveau (dBA) 104

**Maaien**

Cirkel niet gemaaid (cm) 55

Hoogte boven de grond (mm) 140

Maaibreedte (cm) 132-155

Maaidek type Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132

Maaihoogte min en max (mm) 30-112

Maaihoogten instelling Dek afhankelijk

Mesinschakeling Elektrische koppeling

Optionele maaidekken Combi 132, Combi 155

Standen maaihoogte 7

Veiligheidslimiet helling (°) 10

**Motor**

Benzine verbruik (g/kWh) 250

Benzinetank inhoud (L) 23

 Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>) 898

Cilinders 3

Koeling motor Vloeibaar

Leverancier motor Kubota

Motor/engine model(nieuw) Diesel horizontale as

Positie brandstoftank zijkant enkel

PTO (Power Take Off) as aandrijving

Type brandstof Diesel

Type motor D 902

**Overig**

12V contact Ja

Bekerhouder Nee

CE gecertificeerd Ja

CLG Produkt (Calc) Ja

Integratie test waarde MPIM Included Script

ROPS Standaard opklapbaar

Service positie Ja

Verpakkingswijze Houten krat

**Smeermiddelen**

Motorolie type	Volledige druk
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
<b>Stoel</b>	
Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Volledig geveerd, armleuningen
<b>Toebehoren</b>	
Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Handmatig verstelbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Op zwaar werk berekende busstijl
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap
<b>Trillingen</b>	
Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> )	0,32
Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> )	1,26
<b>Wielen</b>	
Wiel	4 draads
Wielbasis (cm)	106
<b>Accu</b>	

Accu capaciteit (Ah)	62
Accu gewicht (kg)	14
Accufabrikant	Exide
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur
Meer	
Afmetingen	2242 × 1248 × 1472 mm