

## HUSQVARNA RIDER P 525DX (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967985301

€27.999,00 €25.899,08

---



### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Dieselaangedreven frontmaaier met hoge capaciteit die ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist

perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P525DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Diesel
Max snelheid achter (km/h)	15
Max snelheid vooruit (km/h)	19
Netto vermogen (kW)	17,8
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	350
Transmissie fabrikant achter	Kanzaki
Transmissie fabrikant voor	Kanzaki
Transmissie model achter	KTM 23SC
Transmissie model voor	KTM 23LC
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	17,8

### Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm)	115,3
Hoogte machine (cm)	133
Hoogte machine ROPS op (cm)	203,3
Lengte machine (cm)	207,8

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930295315
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001651
Wisselstroomdynamo (A)	40

### Banden

Bandenfabrikant	Kenda
Bandenmaat achter	20×10-10
Bandenmaat voor	20×10-10
Bandenspanning achter (bar)	1,5
Bandenspanning voor (bar)	1,5

**Emissies**

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) 1018

**Geluid**

Geluidsdruk gebruiker (dBA) 87

Geluidsdruk LWA (dBA) 105

**Maaien**

Cirkel niet gemaaid (cm) 58

Hoogte boven de grond (mm) 140

Maaibreedte (cm) 132-155

Maaidek type Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132

Maaihoogte min en max (mm) 30-112

Maaihoogten instelling Dek afhankelijk

Mesinschakeling Elektrische koppeling

Optionele maaidekken Combi 132, Combi 155

Standen maaihoogte 7

Veiligheidlimiet helling (°) 10

**Motor**

Benzine verbruik (g/kWh) 270

Benzinetank inhoud (L) 23

 Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>) 1123

Cilinders 3

Koeling motor Vloeibaar

Leverancier motor Kubota

Motor/engine model(nieuw) Diesel horizontale as

Positie brandstoftank zijkant enkel

Type brandstof Diesel

Type motor D1105

**Overig**

12V contact Ja

Bekerhouder Nee

CE gecertificeerd Ja

CLG Produkt (Calc) Ja

Integratie test waarde MPIM Included Script

ROPS Standaard opklapbaar

Service positie Ja

Verpakkingswijze Houten krat

Smeermiddelen

Motorolie type	Druk met oliefilter
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Stoel	
Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Volledig geveerd, armleuningen
Toebehoren	
Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Handmatig verstelbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Op zwaar werk berekende busstijl
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap
Wielen	
Wiel	4 draads
Wielbasis (cm)	106
Accu	
Accu capaciteit (Ah)	62
Accu gewicht (kg)	14
Accufabrikant	Exide
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Meer

Afmetingen

2242 × 1248 × 1472 mm