



## HUSQVARNA RIDER R 112C5 INCL. 85 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 967178502

€3.309,00 €3.060,83

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Als u een echte Husqvarna Rider zoekt, met de mogelijkheid om te navigeren rond bloembedden, struiken, bomen en andere obstakels in uw gazon, maar geen Rider voor de grootste gazons wilt, dan is de Husqvarna R 112C5 een perfecte keuze. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes en maakt het makkelijk op te bergen. Ondanks het kleinere formaat, biedt deze Rider een uitstekende tractie, zelfs op hellingen en in natte omstandigheden. Door de gelede

besturing kunt u snel bochten maken met een minimale draaicirkel. Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt u een uitstekend overzicht over het maaigebied.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Accu capaciteit (Ah)	21
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

### Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> )	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> )	1,6

### Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Nee
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Niet beschikbaar
Stuurwiel type	Standaard
Type luchtfilter	Standaard
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Geen
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap

### Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie capaciteit (L)	1,4
Type smeermiddel	SAE 10 W-30

**Overig**

12V contact	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
Service positie	Nee
Verpakkingswijze	Hout en karton

**Motor**

Benzine verbruik (g/kWh)	395
Benzinetank inhoud (L)	4
Bougie	Champion QC12YC, Champion XC92YC
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	413
Cilinders	1
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE
Positie brandstoftank	Midden
Type brandstof	Benzine
Type motor	HS 413AE

**Maaien**

Cirkel niet gemaaid (cm)	65
Hoogte boven de grond (mm)	120
Maaibreedte (cm)	85
Maaidek type	Combi
Maaihogte min en max (mm)	25-70
Maaihogten instelling	Hendel op maaidek
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	2 stuks
Standen maaihogte	7
Veiligheidslimiet helling (°)	10

**Geluid**

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	85
Geluidsdruk LWA (dBA)	100
Geluidsniveau (dBA)	99

**Emissies**

Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)	882
---------------------------------------	-----

**Banden**

<b>Bandenfabrikant</b>	STARCO
<b>Bandenmaat achter</b>	155/50-8
<b>Bandenmaat voor</b>	155/50-8
<b>Bandenspanning achter (bar)</b>	0,6
<b>Bandenspanning voor (bar)</b>	0,6
<b>Algemeen</b>	
<b>GTIN-13/EAN</b>	7391736549608
<b>Merk</b>	Husqvarna
<b>Product Model ID</b>	A00008315
<b>Wisselstroomdynamo (A)</b>	3
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
<b>Breedte machine (cm)</b>	88
<b>Hoogte machine (cm)</b>	108
<b>Lengte machine (cm)</b>	212
<b>Aandrijving</b>	
<b>Aandrijfsysteem</b>	Achterwielaandrijving
<b>Aantal wielen aangedreven</b>	2
<b>Draaibare achteras</b>	Ja
<b>Generieke krachtbron</b>	Benzine
<b>Max snelheid achter (km/h)</b>	3
<b>Max snelheid vooruit (km/h)</b>	7
<b>Netto vermogen (kW)</b>	8,4
<b>Netto vermogen (t/pm)</b>	3000
<b>Rijmethode</b>	Pedaal-bediend
<b>Totaal sleepgewicht (kg)</b>	100
<b>Transmissie fabrikant achter</b>	Peerless
<b>Transmissie model achter</b>	MST 205
<b>Type versnelling</b>	Handbediening
<b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>	8,4
<b>Wielen</b>	
<b>Wielbasis (cm)</b>	80
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	2300 × 970 × 845 mm