



HUSQVARNA RIDER P 524X (EXCL. MAAIDEK) (KAWASAKI MOTOR)

Artikelnummer: 970601501

~~€17.999,00~~ €16.649,08

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinspuiting voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorverlies, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent geen choke nodig: gewoon aanzetten en gaan. Gelede stuurbevestiging helpt bij strakke bochten, terwijl AWD zorgt voor tractie in alle omstandigheden. Volledig zwevend maaidek, gemakkelijk bereikbare maaihoogtehendel en koplampen maken het maaien ook gemakkelijker, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-Accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt. Geschikt voor sportclubs en hotels, evenals huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte, zeer wendbare frontmaaier willen.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	9
Max snelheid vooruit (km/h)	13
Netto vermogen (kW)	15,6
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	200
Transmissie fabrikant achter	Kanzaki
Transmissie fabrikant voor	Kanzaki
Transmissie model achter	KTM 23SB
Transmissie model voor	KTM 23LB
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	15,6

Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm)	98
Hoogte machine (cm)	117,4
Hoogte machine ROPS op (cm)	192,4
Lengte machine (cm)	205

Algemeen

GTIN-13/EAN	7391736549806
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001229
Wisselstroomdynamo (A)	20

Banden

Bandenfabrikant	Kenda
Bandenmaat achter	18×8,5-8
Bandenmaat voor	18×8,5-8
Bandenspanning achter (bar)	1
Bandenspanning voor (bar)	1

Emissies

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) 792

Maaien

 Cirkel niet gemaaid (cm) 50
 Hoogte boven de grond (mm) 105
 Maaibreedte (cm) 112-122
 Maaidek type Combi 122/Combi 112
 Maaihoogte min en max (mm) 25-80
 Mesinschakeling Elektrische koppeling
 Optionele maaidekken Combi 122
 Spoorbreedte voor (mm) 766
 Standen maaihoogte 6
 Veiligheidslimiet helling (°) 10

Motor

 Benzine verbruik (g/kWh) 334
 Benzinetank inhoud (L) 22
 Bougie NGK BPR4ES
 Cilinders 2
 Koeling motor Lucht
 Leverancier motor Kawasaki
 Motor/engine model(nieuw) FX730V EFI TWIN
 Positie brandstoftank zijkant enkel
 Type brandstof Benzine
 Type motor Serie FX V-Twin

Overig

 Bekerhouder Nee
 CE gecertificeerd Ja
 CLG Produkt (Calc) Ja
 Integratie test waarde MPIM Included Script
 ROPS Standaard opklapbaar
 Service positie Ja
 Verpakkingswijze Houten krat
 Smeermiddelen
 Motorolie type Volledige druk
 Oliefilter Ja
 Oliekoeler Ja
 Type smeermiddel SAE 10 W-40

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	Milsco
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Premium
Toebehoren	
Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Oprolbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbevestiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Heavy-Duty Canister Style
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Ja
Wijzigen voorzetstuk	snel, met gereedschap
Trillingen	
Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	3
Wielen	
Wiel	4 draads
Wielbasis (cm)	100
Accu	
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur
Meer	
Afmetingen	2390 × 1120 × 1328 mm